Características P 3500i W

- Gran depósito de combustible
- Protección de aceite de motor
- Protección térmica
- Carrocería aislada conforme a la normativa CE sobre ruidos
- Tomas
- Arranque eléctrico con llave (12V)
- Regulación automática de la tensión (AVR)
- Instrumentos, voltímetro, contador de horas
- Interruptor
- Ruedas
- Alarmas del motor: alerta de bajo nivel de aceite y sobrecarga
- Control de r.p.m. para economizar combustible
- Conectores para funcionamiento en paralelo.

P 3000

Características P 6500 W / P 8000 W

• Arranque eléctrico con llave (12V)
• Gran depósito de combustible
• Tomas
• Regulación automática de la tensión (AVR)
• Contador de horas
• Interruptor
• Conforme a la norma CE sobre ruidos*
• Kit de ruedas
• Protección contra bajo nivel de aceite
• Interruptor diferencial + bobina UV + tomas IP67, estándar para el P 8000T y opcional para el P 6500

* Excepto el P8000/T

Victoria N° 73- B,Ciudad de Mexico CP: 06070 Tel: 55-21-14-20,55-10-88-13,55-12-46-33

maesa_mora@yahoo.com.m ventas@maesa.company

P 6500 / T
P 8000 / T

Datos del generador		P 3000 | P 3000W	P 6500 | P 6500W	P 6500T	P 8000 | P 8000W *	P 8000T*
Frecuencia nominal	Hz	50 | 60	50 | 60	50	50 | 60	50
Tensión nominal	V	230 | 240 / 120	230 | 240 / 120	400/230	230 | 240 / 120	400/230
Salida de potencia auxiliar	kVA	2,3 | 2,5	5	6,2	6,0 | 6,5	7,5
Salida de potencia máxima	kVA	2,5 | 2,8	5,5	6,8	6,5 | 7,0	8,1
Factor de potencia cos Phi		1	1	0,8	1	0,8
Capacidad del depósito de combustible	l	15	25	25	25	25
Autonomía a la potencia nominal	h	11	10	10	8	8
Configuración de tomas		2 x SCH | 2 x 3P 20A + 1 x TL240	2 x SCH + 1 x 3P 32A | 4 x 3P 20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 5P 16A	2 x SCH + 1 x 3P 32A | 4 x 3P 20A + 1 x TL240	1 x SCH + 1 x 5P 16A
SCH: Schuko 2P+G 16A 3P 32A: CEE 230V 2P+G 32A 5P 16A: CEE 400V 3P+N+G 16A 3P20A: Nema 120 V 20A TL240: Nema 240/120 V Twist Lock						
Motor						
Modelo		AC200FA gasolina	AC390FD gasolina	AC390FD gasolina	AC420FD gasolina	AC420FD gasolina
Velocidad nominal	r.p.m.	3 000 | 3 600	3 000 | 3 600	3 000	3 000 | 3 600	3 000
Entrega de potencia	kWm	4,1	8,2	8,2	9	9
Desplazamiento	cm³	196	389	389	420	420
Tipo de arranque		Manual	Eléctrico/manual	Eléctrico/manual	Eléctrico/manual	Eléctrico/manual
Alternador						
Potencia	kVA	2,5	5 | 5,5	6,3	6 | 6,5	7,5
Nivel sonoro						
Nivel de presión acústica (LpA) a 7 m.	dB(A)	70	72	72	76	76
Potencia acúsica (LwA)	dB(A)	95	97	97	101	101
Dimensiones y peso						
Longitud	mm	590	675	675	680	680
Anchura	mm	430	540	540	550	550
Altura	mm	480	540	540	550	550
Peso	kg	52	79	79	83	85

* No cumple la directiva 2000/14/CE

Victoria N° 73- B,Ciudad de Mexico CP: 06070 Tel: 55-21-14-20,55-10-88-13,55-12-46-33

maesa_mora@yahoo.com.m ventas@maesa.company

GENERADORES TRANSPORTABLES iP

Los generadores iP representan el futuro en cuanto a economía de combustible, tamaño compacto e insonorización. El inteligente control de velocidad variable unido a la posibilidad de conexión en paralelo ofrece una potencia eficiente con un bajo consumo de combustible, ya que adapta la velocidad del motor a las condiciones de carga.

Características P 2000i W

- Arranque manual por cuerda
- Gran depósito de combustible
- Protección de aceite de motor
- Protección térmica
- Carrocería aislada conforme a la normativa CE sobre ruidos
- Tomas
- Regulación automática de la tensión (AVR)
- Alarmas del motor: alerta de bajo nivel de aceite y sobrecarga
- Control de r.p.m. para economizar combustible
- Conectores y cables para funcionamiento en paralelo

Victoria N° 73- B,Ciudad de Mexico CP: 06070 Tel: 55-21-14-20,55-10-88-13,55-12-46-33

maesa_mora@yahoo.com.m ventas@maesa.company