



STANLEY
WELDING

Todos los modelos incluyen: Pinza de trena, cables, pinza porta electrodos y antorcha (*modelos que aplica)

STA-POWER119

Soldadora inversor 5-80A, 120V

- Para electrodos 6013
- Peso 5.5 kg
- Ideal para trabajos ligeros, herrería y reparación en general

• Ciclo de trabajo:
100% | 35%
60A | 80A

• Consumo en generador
4.5 KVA



STA-POWER135

Soldadora inversor 5-125A, 220V

- Para electrodos 6013
- Peso 5.9 kg
- Ideal para trabajos ligeros, herrería y reparación en general

• Ciclo de trabajo:
100% | 20%
70A | 125A

• Consumo en generador
5.9 KVA



STA-MULTIVOLT160

Soldadora inversor 160A, multivoltaje 110-220V

- Para electrodo y TIG LIFT 6011, 6013 y 7018
- Para soldar acero inoxidable, aluminio y fundición
- Panel digital
- Para trabajos profesionales

• Ciclo de trabajo:
100% | 25%
80A | 160A



STA-MULTIVOLT200

Soldadora inversor 200A, 120V, multivoltaje 110-220V

- Para electrodos TIG LIFT: 6010, 601, 6013 y 7018
- Para soldar acero inoxidable, celulósicos, aluminio, fundición
- Panel digital
- Para trabajos profesionales

• Ciclo de trabajo:
100% | 20%
120A | 200A



STA-SUPER180TIGLIFT

Soldadora inversor 5-160A 220V, con caja plastica Stanley.

- Para electrodos 6011, 6013 y TIG LIFT
- Ideal para soldar acero inoxidable, aluminio y fundición
- Para trabajos profesionales

• Ciclo de trabajo:
100% | 30%
90A | 160A

• Consumo en generador
7.9 KVA



STA-SUPER240TIGLIFT

Soldadora inversor 5-190A, 220V, con caja plastica Stanley.

- Para electrodos 6010, 6011, 6013, 7018 y TIG LIFT
- Ideal para soldar acero inoxidable, aluminio y fundición
- Para trabajos profesionales

• Ciclo de trabajo:
100% | 20%
110A | 190A

• Consumo en generador
9.8 KVA



STA-MIKROIGUS

Soldadora transformador Microalambre sin GAS. 80A, 110V

- Para rollo de alambre interno de 1kg
- Diametro de alambre flux .030-.040
- Peso 15 kgs

• Ciclo de trabajo:
100% | 20%
30A | 80A

• Consumo en generador
7.9 KVA



STA-TOPMIG1400US

Soldadora inverter MIG 25-100A, 110V (GAS, no GAS)

- Para rollo interno de hasta 5kgs
- Diametro de alambre .030-.035
- Peso 11.5 kgs
- Ideal para soldar acero inoxidable, aluminio y fundición
- Panel digital
- Para trabajos profesionales

• Ciclo de trabajo:
100% | 20%
40A | 100A

• Consumo en generador
3.6 KVA



STA-TOPMIG1800US

Soldadora inverter MIG 25-160A, 240V (GAS, no GAS)

- Para rollo interno de hasta 5kgs
- Diametro de alambre .030-.040
- Ideal para soldar acero inoxidable, aluminio y fundición
- Panel digital
- Para trabajos profesionales

• Ciclo de trabajo:
100% | 20%
70A | 160A

• Consumo en generador
6.6 KVA



STA-GOLDENARC

Soldadora inverter MIG, 5-160A, 220V

- Para electrodos 6013 y 7018
- Panel digital

• Ciclo de trabajo:
100% | 20%
90A | 160A

• Consumo en generador
7.9 KVA

TEST DE ALCOHOL

La única soldadora que habla



STA-TOPMIG2500PULS

Soldadora 3 en 1, MIG/MAG, TIG y Electrodo, 200A, 220-440V Doble pulsado

- Monofasica, con doble pulsado, controlado por microprocesador
- MIG/MAG 35-220A
- Electrodo 20A-200A
- TIG 20A-240A

• Ciclo de trabajo:

MMA	100%	35%
	140A	200A
TIG	160A	240A
MIG	150A	220A

• Consumo en generador 10 KVA



STA-2000E-ST

Careta electrónica sombra variable Stanley

